

Прайс-лист ФЕВРАЛЬ 2016






IP камеры в уличных корпусах	1
IP камеры для помещений	2
IP поворотные камеры, IP регистраторы	3
IP серверы Fly Cube	4
AHD камеры в уличных корпусах	5
AHD купольные камеры для помещений	6
AHD корпусные / модульные камеры	7
AHD поворотные камеры / AHD регистраторы	8
HD-SDI камеры	9
HD-SDI поворотные камеры, HD-SDI регистраторы	10
Взрывозащищенные камеры IVEX	11
Объективы	12

IP-видеонаблюдение				
Купольные IP-камеры для помещений / Класс А				
MDC-N7090WDN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-вкл.), Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 610мА	335	↓
MDC-N7090WDN-30A		MDC-N7090WDN-30 + Автофокус (Потребляемый ток 710мА)	372	↓
MDC-N7090TDN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive CMOS SONY, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 560мА	262	↓
MDC-N7290TDN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 560мА	213	↓
MDC-N7290TDN		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 280мА	189	↓
MDC-N7090FTN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 530мА	225	↓
MDC-N7290FTN-24		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 460мА	181	↓
MDC-N7090FDN		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	205	↓
MDC-N7290FDN		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	161	↓
Купольные IP-камеры для помещений / Класс В				
MDC-M7040VTD-30		Купольная 4.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 2560x1440 (20 к/сек), 2048x1536 (25 к/сек), 1920x1080 (25 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), DWDR, Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/H.265, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 650мА	230	New
MDC-M7040FTD-30		Купольная 4.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" Progressive Scan CMOS, 3.6мм, 2560x1440 (20 к/сек), 2048x1536 (25 к/сек), 1920x1080 (25 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), DWDR, Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/H.265, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 650мА	197	New
MDC-L7290VTD-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 530мА	152	
MDC-L7290VTD		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	128	
MDC-L7290FTD-24		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 360мА	129	
MDC-L7290F		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	111	
Корпусные IP-камеры для помещений / Класс А				
MDC-i4030TDN		Корпусная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.8" Progressive CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Объектив C/CS, 2048x1536 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Audio вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, WDR, Детектор лиц, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	413	
MDC-N4090WDN		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Audio вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 550мА	332	
MDC-N4090TDN		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Audio вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 450мА	254	
MDC-N3290FDN		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в миниатюрном квадратном корпусе, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА, Адаптер в комплекте	144	
Корпусные IP-камеры для помещений / Класс В				
MDC-N4090		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера, 1/2.9" Progressive CMOS SONY, 0.1Лк, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 180мА, Адаптер в комплекте	134	
MDC-N4090W		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/2.9" Progressive CMOS SONY, 0.1Лк, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 280мА, Адаптер в комплекте	150	
MDC-N4090-8		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive CMOS SONY, 0.1Лк/ОЛК (ИК вкл), Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, ИК-подсветка (8 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10 м, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 280мА, Адаптер в комплекте	140	
MDC-N4090W-8		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера с Wi-Fi модулем и ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive CMOS SONY, 0.1Лк/ОЛК (ИК вкл), Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, ИК-подсветка (8 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10 м, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 380мА, Адаптер в комплекте	156	
MDC-L3290F		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в миниатюрном квадратном корпусе, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА, Адаптер в комплекте	107	

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

IP-видеонаблюдение			
Скоростные поворотные IP-камеры / Класс А			
MDS-i1091H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.86" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.001Лк (Ч/Б, DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 5.1-51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт, Адаптер в комплекте	1239 New
MDS-i2091H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.001Лк (Ч/Б, DSS вкл), WDR, Убираемый ИК-фильтр, 4.45-89.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт	2130 New
MDS-i3091-2H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0001 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 150 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 4.3-129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 120Вт, Адаптер в комплекте	2345 New
IP серверы / Класс В			
MDR-ivs01		1 канал видео, 720x576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, RS-485/232, MicroSD до 32 Гб, DDNS/uPnP, 12В DC, 1 А	109 ↓
NVR / Класс А			
MDR-N8490		8 цифровых каналов, 200 к/сек (2048x1536), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (2048x1536), SPOT, Audio вх. 3 RCA, Audio вх. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 80 Mbps, Тревожные вх. 2, Тревожные вых. 1 (реле), HDD (опция) 2 внутренних (до 2*6ТБ), 12В DC, 3А	630
MDR-N16490		16 цифровых каналов, 400 к/сек (2048x1536), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (2048x1536), SPOT, Audio вх. 3 RCA, Audio вх. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 160 Mbps, Тревожные вх. 2, Тревожные вых. 1 (реле), HDD (опция) 2 внутренних (до 2*6ТБ), 12В DC, 3А	759
MDR-N8800		8 цифровых каналов, 200 к/сек (2048x1536), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (2048x1536), SPOT, Audio вх. 4 RCA, Audio вх. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 80 Mbps, Тревожные вх. 4+1 общий, Тревожные вых. 4, 2 реле, HDD (опция) 4 внутренних (до 4*6ТБ), 12В DC, 6А	961
MDR-N16800		16 цифровых каналов, 400 к/сек (2048x1536), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (2048x1536), SPOT, P2P, Audio вх. 4 RCA, Audio вх. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 160 Mbps, Тревожные вх. 4+1 общий, Тревожные вых. 4, 2 реле, HDD (опция) 4 внутренних (до 4*6ТБ), 12В DC, 6А	1078
NVR / Класс В			
MDR-i004EP		4 цифровых канала (PoE, 802.3af x 4), 100 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Audio 4 x IP-кам., основной LAN 10/100 + 4 штуки 10/100 портов с PoE для IP камер, Пропускная способность 10/4 Mbps, HDD (опция) 1 внутренний (до 4ТБ), 48В DC, 1.2А	204
MDR-i008EP		8 цифровых каналов (PoE, 802.3af x 8), 200 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Audio 8 x IP-кам., основной LAN 10/100/1000 + 8 штук 10/100 портов с PoE для IP камер, Пропускная способность 20/8 Mbps, HDD (опция) 1 внутренний (до 4ТБ), 48В DC, 2.0А	384
MDR-i008		8 цифровых каналов, 200 к/сек (720x576)/200 к/сек (1280x720)/192 к/сек (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Audio вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опционально 8RCA), Audio вх. 1RCA, Тревожные вх. 8 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 40 Mbps, HDD (опция) 3 внутренних, 1 внешний (до 4*4ТБ), 12В DC, 5А	673
MDR-i016		16 цифровых каналов, 400 к/сек (720x576)/400 к/сек (1280x720)/192 (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Audio вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опционально 16RCA), Audio вх. 1RCA, Тревожные вх. 16 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 40 Mbps, HDD (опция) 3 внутренних, 1 внешний (до 4*4ТБ), 12В DC, 5А	763
MDR-M16000		16 цифровых каналов, 400 к/сек (2560x1440)/ 400 к/сек (2048x1536)/400 к/сек (1920x1080)/ H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA, CVBS, Audio вх. 1 RCA, Audio вх. 1RCA, 10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 160 Mbps, Тревожные вх. 8, Тревожные вых. 3, HDD (опция) 2 внутренних (до 2*6ТБ), 1 внешний (до 1*4ТБ), 12В DC, 3.3А	314 New
Аксессуары / Класс В			
MDC-iWA1		USB Wi-Fi антенна	45
MDC-PoE		Адаптер питания по кабелю Ethernet	31
Аксессуары / Класс А			
WB-320		Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер MDC-i8030TDN-28H	110
WB-100		Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер с вариофокальным объективом	89
WB-80		Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер с фиксированным объективом	89
PMA-101		Адаптер для крепления на столб WB-100, WB-80	83
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах, цвет белый	13
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах, цвет черный	13
WMB-80SW		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-L7290FTD-24, MDC-N7290FTN-24, цвет белый	13
WMB-80SB		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-L7290FTD-24, MDC-N7290FTN-24, цвет черный	13
MDS-30EWB		Распределительная коробка для MDS-i3091-2H	171
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-i1091H, MDS-i2091H	110
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-i1091H, MDS-i3091-2H	92
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-i1091H, MDS-i3091-2H	97
MDS-100EICB		Адаптер для крепления в подвесной потолок MDS-i1091H	102

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

IP-видеонаблюдение			
Сетевые IP видеорегистраторы на базе профессионального ПО Fly Cube / Класс А			
MDR-iVC4-1		ОС на базе Linux 64 bit, 4 цифровых канала, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись 18 Мбит/с, Видеовых 1 монитор (HDMI (1920x1080)/VGA/DVI-D, Audio вх. 4 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 1 внутренний (опция), 220В AC	664
MDR-iVC9-3		ОС на базе Linux 64 bit, 9 цифровых каналов, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 45 Мбит/с, Видеовых 2 монитора: HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 9 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 3 внутренних (опция), 220В AC	1037
MDR-iVC16-3		ОС на базе Linux 64 bit, 16 цифровых каналов, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 108 Мбит/с, Видеовых 2 монитора: HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 16 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 3 внутренних (опция), 220В AC	1576
MDR-iVC25-5		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 25 цифровых канала с возможностью расширения до 40, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 180 Мбит/с, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 25 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 5 внутренних (опция), 220В AC	2708
MDR-iVC36-8		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 36 цифровых канала с возможностью расширения до 64, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 288 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх./вых. 36 x IP-кам., Тревожные вх./вых. 36 x IP-кам., HDD - 8 внутренних (опция), 220В AC	4744
MDR-iVC64-12		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 64 цифровых канала с возможностью расширения до 96, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 432 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 64 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 12 внутренних (опция), 220В AC	6423
MDR-iVC80-16		3U, ОС на базе Linux, 80 цифровых канала с возможностью расширения до 128, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 576 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 80 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 16 внутренних (опция), 220В AC	9154
MDR-iVC150-24		4U, ОС на базе Linux 64 bit, 150 цифровых канала с возможностью расширения до 192, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 864 Мбит/с, Видеовых 4 монитора (4x20 кам.): 2*HDMI (1920x1080)/2*DVI-D, Audio вх. 150 x IP-кам., Audio вых. 1, Возможно добавление аналитик, HDD - 24 внутренних (опция), 220В AC	12999
Сервер графической станции / Класс А			
MDR-iGS40/2		Сервер графической станции Fly Cube, поддерживает 2 монитора (по 20 каналов на каждый монитор). Предназначена для оперативной работы оператора видеонаблюдения.	1737
MDR-iGS80/4		Сервер графической станции Fly Cube, поддерживает 4 монитора (по 20 каналов на каждый монитор). Предназначена для оперативной работы оператора видеонаблюдения.	3425

Сетевые IP-видеорегистраторы на базе профессионального ПО Fly Cube

FLY CUBE – система мониторинга бизнеса, которая обеспечивает экономическую безопасность предприятия и предоставляет аналитическую информацию для принятия управленческих решений. Важно отметить, что эта система является единой точкой сбора и обработки информации о предприятии. Данные в нее поступают от систем учета и контроля, которые установлены на предприятии и которые интегрированы с ПО FLY CUBE.

www.flybiz.ru

Возможное добавление аналитик

Агенты распознавания автомобильных номеров

FDC LPR CIS Модуль распознавания номеров Россия, Беларуси, Украины, Казахстана, Молдавия.

FDC LPR universal Модуль распознавания всех доступных типов номеров.

Агенты анализа людей и объектов в кадре

FDC People count Модуль подсчета посетителей.

FDC Crowd control Модуль подсчета количества людей в кадре или заданной области (длина очереди, количество людей у прилавка, пр.).

FDC Face capture Модуль захвата лиц. Выделяет лицо из потока людей, делает скриншот и сохраняет в базу.

FDC Heat map Модуль определения интенсивности движения в заданной зоне.

Универсальные видео агенты

FDC SensorLine Детектор запрещенного движения.

Hardware Integration Agents

Программные модули, которые позволяют интегрировать в одну систему Fly Cube и стороннее оборудование. Позволяют получать информацию от стороннего оборудования. А также могут отправлять управляющие сигналы на исполнительные устройства.

FDC Relay Модуль интеграции с внешними устройствами через блок управления сухими контактами.

FDC Scanner Модуль интеграции со сканерами штрих кодов.

FDC CSA Модуль интеграции с электронной книгой жалоб. Позволяет в режиме реального времени отслеживать отзывы и удовлетворенность клиентов.

POS Agents

Модуль контроля кассовых операций. Позволяют получать от кассовых серверов всю информацию о проводимых кассовых операциях, синхронизировать эти данные с видеопотоком, и проводить поиск по различным сценариям.

FDC PoS Функционал: система титрования; смарт-фреймы; поиск по чеку и событиям кассового сервера; «товары группы риска»; отчеты; система

Security Agents

Программные модули интеграции с охранными системами и системами контроля доступа.

FDC Satel Модуль интеграции с системами Satel

FDC Bolid Модуль интеграции с системами Bolid.

FDC RusGuard Модуль интеграции с системами контроля доступа RusGuard.

ERP Agents

Программные модули, которые позволяют интегрировать в одну систему ПО Fly Cube и ERP системы. Позволяют вести двусторонний обмен информацией между Fly Cube и ERP системами. Эти данные могут в дальнейшем быть использованы для формирования различных отчетов и графиков, поиска по архиву нужного события, принятия решений, пр.

FDC 1C Модуль интеграции с системой учета 1C 8.2.





















*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

AHD			
Купольные AHD Камеры Для Помещений / Класс А			
MDC-AH7290WDN-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / (720p), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 370МА	216
MDC-AH7290WDN-30A		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / (720p), Объектив APD, 2.8~12.0мм, Автофокус, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 470МА	242
MDC-AH7290TDN-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 320МА	149
MDC-AH7290TDN-30A		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 420МА	187
MDC-AH7290TDN-24		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 280МА	139
MDC-AH7290FTN-24		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 260МА	106
MDC-AH7290TDN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200МА	122
MDC-AH7290VDN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200МА	117
MDC-AH7290FDN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200МА	83
MDC-AH7260TDN-30		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 320МА	142
MDC-AH7260TDN-24		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 280МА	131
MDC-AH7260FTN-24		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 260МА	98
MDC-AH7260TDN		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 200МА	115
MDC-AH7260VDN		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 200МА	110
MDC-AH7260FDN		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APD, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 200МА	75
Купольные AHD Камеры Для Помещений / Класс В			
MDC-AH7290VTD-21S		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.7" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 320МА	66
MDC-AH7290FTD-24S		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.7" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив 2.8мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 320МА	44
MDC-AH7290FTD-24E		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, Управление по коаксиальному кабелю, 260МА	60
MDC-AH7260VTD-21S		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300МА	48
MDC-AH7260FTD-24S		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p), 2.8мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300МА	28
MDC-AH7260FTD-24E		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 260МА	44
AHD Аксессуары / Класс А			
WB-100		Кронштейн настенный для купольных антивандальных AHD-камер с вариофокальным объективом	89
WB-80		Кронштейн настенный для купольных антивандальных AHD-камер с фиксированным объективом	89
PMA-101		Адаптер для крепления на столб WB-100, WB-80	83
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	13
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	13
WMB-80SW		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет белый	13
WMB-80SB		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный	13
WMB-69SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый	11
WMB-69SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет черный	11
Аксессуары / Класс В			
MDC-OSD II		Плата управления экранным меню для модульных AHD камер	5
MDC-OSD III		Джойстик для управления экранным меню для модульных AHD камер	6

AHD			
Корпусные AHD Камеры Для Помещений / Класс А			
MDC-AH4290WDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 250mA	195
MDC-AH4290TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200mA	131 ↓
MDC-AH4291TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 24В AC / 12В DC	144 ↓
MDC-AH4292TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 220В AC	151 ↓
MDC-AH4290CDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200mA	113 ↓
MDC-AH4291CDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 24В AC / 12В DC	126 ↓
MDC-AH4292CDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 220В AC	133 ↓
MDC-AH4260TDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 200mA	113 ↓
MDC-AH4261TDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 24В AC / 12В DC	126 ↓
MDC-AH4262TDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 220В AC	133 ↓
MDC-AH4260CDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 200mA	105 ↓
MDC-AH4261CDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 24В AC / 12В DC	118 ↓
MDC-AH4262CDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 220В AC	126 ↓
Миниатюрные AHD Камеры Для Помещений / Класс А			
MDC-AH1290FDN		Миниатюрная камера для помещений в цилиндрическом корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180mA	119
MDC-AH3290FDN		Миниатюрная камера для помещений в квадратном корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180mA	85 ↓
Модульные AHD Камеры / Класс А			
MDC-AH2290TDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 220mA	93 ↓
MDC-AH2290VDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 220mA	88 ↓
MDC-AH2290FDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 180mA	67 ↓
MDC-AH2290FTN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180mA	69 New
MDC-AH2260TDN		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180mA	86 ↓
MDC-AH2260VDN		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180mA	81 ↓
MDC-AH2260FDN		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180mA	60 ↓
MDC-AH2260FTN		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180mA	61 New
Модульные AHD Камеры / Класс В			
MDC-AH2290VTD		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180mA	59 ↓
MDC-AH2290FTD		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180mA	43 ↓
Аксессуары / Класс В			
MDC-OSD II		Плата управления экранным меню для модульных AHD камер	5
MDC-OSD III		Плата управления экранным меню для модульных AHD камер	6

AHD			Поозиц. у.е.*
AHD Скоростные поворотные камеры / Класс А			
MDS-1091		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.01Лк (DSS вкл). Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1-51.0 мм, Оптическое увеличение 10х, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 2/1, рабочие температуры 0~+50, 12 В DC / 24В AC, 31Вт	936
MDS-1091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) (DSS вкл)/0.01Лк (Ч/Б). Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1-51.0 мм, Оптическое увеличение 10х, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 2.1А	1092
MDS-2091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл). Убираемый ИК-фильтр, 4.45-89.0 мм, Оптическое увеличение 20х, 1920x1080, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 22Вт	1626
MDS-3091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001 Лк (Цвет). Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.3-129.0 мм, Оптическое увеличение 30х, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 8/4, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 12В DC / 24В AC, 31Вт, Адаптер в комплекте	1790
MDS-3091-2H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0001 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 150 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.3-129.0 мм, Оптическое увеличение 30х, 1920x1080, DNR, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 2.5А, Адаптер в комплекте	2226
AHD Регистраторы / Класс А			
MDR-AH8590P		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 8 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, e-sata, 12B DC	\$1 366 New
MDR-AH16590P		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 16 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, e-sata, 12B DC	\$1 638 New
MDR-AH8900		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12B DC	\$1 617
MDR-AH16900		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 16 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, e-sata, 12B DC	\$1 998
MDR-AH32800		Пентаплекс, 32 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 16 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, e-sata, 12B DC	\$2 161 New
AHD Регистраторы / Класс В			
MDR-AH4590E		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 usb, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12B DC	187
MDR-AH4590		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 usb, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12B DC	229
MDR-AH8590		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12B DC	346
MDR-AH16590		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12B DC	573
MDR-AH4690		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12B DC	223
MDR-AH8690		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 8 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, e-sata, 12B DC	342
MDR-AH16690		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 16 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12B DC	606
MDR-AH4160		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, e-sata, 12B DC	109
MDR-AH4000		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. IP (1080р, 720р), 4 кан. аудио, Скорость записи AHD: 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), 25 к/сек (944x576), Скорость записи IP: 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12B DC	125 New
MDR-AH8000		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. IP (3Мр, 1080р, 720р), 4 кан. аудио, Скорость записи AHD: 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), 25 к/сек (944x576), Скорость записи IP: 12.5 к/сек (2048x1536), 25 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12B DC	219 New
MDR-AH16000		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 8 кан. IP (3Мр, 1080р, 720р), 4 кан. аудио, Скорость записи AHD: 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), 25 к/сек (944x576), Скорость записи IP: 12.5 к/сек (2048x1536), 25 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12B DC	384 New
AHD Аксессуары / Класс А			
WTX-1200A		Пульт управления поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	413
MDS-30EWB		Распределительная коробка для MDS-3091-2H	171
WM-10		Кронштейн настенный для MDS-1091	90
OH-10		Уличный кожух с настенным кронштейном для MDS-1091	130
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-1091H, MDS-2091H	110
CM-10		Потолочный кронштейн для MDS-1091	102
CM-30		Потолочный кронштейн для MDS-3091H	126
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-1091H, MDS-2091H, MDS-3091-2H	92
PMA-10-30		Адаптер для крепления на столб MDS-1091 + WM-10 (или OH-10)	98
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-1091H, MDS-2091H, MDS-3091-2H	97
CMB-10-30		Адаптер для крепления на угол MDS-1091 + WM-10 (или OH-10)	116
MDS-100EISB		Адаптер для крепления а подвесной потолок MDS-1091H	102
FM-10		Адаптер для крепления в подвесной потолок MDS-1091	70







*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

HD-SDI			
HD-SDI камеры в уличном корпусе / Класс А			
MDC-H6290VTD-40H		Корпусная камера в уличном корпусе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080.Видеовыходы: 1ВNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив APД, 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 80м, АWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 550мА	391 New
MDC-H6290VTD-42H		Корпусная камера в уличном корпусе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080. Видеовыходы: 1ВNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив APД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, АWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 630мА	290 New
MDC-H6290VTD-24H		Корпусная камера в уличном корпусе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080. Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив APД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 530мА	203 ↓
MDC-H6290FTD-24		Корпусная камера в уличном корпусе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/2.7" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив 3.7мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, АGC, АWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400мА	149 ↓
HD-SDI камеры в антивандальном куполе / Класс А			
MDC-H8290VTD-30H		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 700мА	248 ↓
MDC-H9290FTD-24		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк (Цвет) / 0Лк (ИКподсветка вкл.), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 320мА	151 ↓
HD-SDI камеры для помещений / Класс А			
MDC-H7290WDN-30		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Расширенный динамический диапазон, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 300мА	214 New
MDC-H7290VTD-30		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 460мА	183 ↓
MDC-H7290VTD		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2(Цвет) / 0.02 (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	160 ↓
MDC-H7290FTD-24		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, 0.1Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 400мА	140 ↓
MDC-H7290F		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк (Цвет) / 0.02 (Ч/Б) / 0.01 (DSS), 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 180мА	112 ↓
MDC-H4290CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Видеовыходы: 2ВNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	165
MDC-H4260CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк, Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280x720, Видеовыход 1ВNC аналоговый композитный, 720 p (60/50 к/сек SDI), 12В DC, 200мА	122
MDC-H3290WDN		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Расширенный динамический диапазон, 0.2Лк(Цвет) / 0.02 (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыходы: 2ВNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	167 New
MDC-H3290F		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк(Цвет) / 0.02 (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыходы: 2ВNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), АWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА	121 ↓
Аксессуары / Класс А			
WB-100		Настенный кронштейн для антивандальных уличных камер MDC-H8290VTD-30H	89
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	13
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	13
WMB-69SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый	11
WMB-69SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет черный	11

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

HD-SDI				
HD-SDI скоростные поворотные камеры / Класс А				
MDS-H1091H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет)/0.01Лк (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 650 мА	1186	New
MDS-H2091H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.45~89.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 900 мА	1892	New
MDS-H309-2H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), ИК-подсветка, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 120 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, Кронштейн в комплекте, Рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 1,6 А, Адаптер в комплекте	2373	↓
HD-SDI				
HD-SDI регистраторы / Класс А				
MDR-H0004M		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 2 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожный вх/вых 2/1 (ТТЛ), 1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 1 HDD внутренний (до 3ТБ), 12В DC	802	
MDR-H0008		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 8 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Тревожный вх/вых 8/2, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	1884	
MDR-H0016		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 16 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Тревожный вх/вых 16/2, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	2419	
Универсальные регистраторы HD-SDI + 960H / Класс А				
MDR-U4000		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC	454	
MDR-U8000		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	802	
MDR-U16000		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	1430	
MDR-U4500		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC	615	
MDR-U8800		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI / 960H, 8 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	1563	
MDR-U16800		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI / 960H, 16 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	1911	
MDR-U16900		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI / AHD / 960H, 16 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	2258	
HD-SDI аксессуары / Класс А				
S2100		Блок расширения e-sata на 4 HDD для серий MDR-H0016, MDR-H0008	818	
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	413	
MDA-HDTRX-01		Преобразователь HD-SDI - EX-SDI / EX-SDI - HD-SDI, Ретранслятор сигналов формата HD-SDI и EX-SDI	73	
MDS-30EWB		Коробка для MDS-H309-2H	171	
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-H1091H, NDS-H2091H	110	
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-H1091H, MDS-H309-2H	92	
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-H1091H, MDS-H309-2H	97	
MDS-100EICB		Адаптер для крепления а подвесной потолок MDS-H1091H	102	

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

IVEX			
Взрывозащищенные видеокамеры / Класс А			
IVEX-PTZR-10		Поворотная HD-SDI видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива, антиобледенение стекол.	23848 ↓
IVEX-PTZR-30		Поворотная HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	24392 ↓
IVEX-PTZR-31		Поворотный взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	21130 ↓
IVEX-PTZR-40		Поворотный взрывозащищенный кожух для видеокамеры и тепловизора. Германиевое стекло. Нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	32817 New
IVEX-PTZ-10		Поворотная HD-SDI видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, "дворник" для объектива	20002 ↓
IVEX-PTZ-20		Поворотная SD видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 36х, "дворник" для объектива.	17285 ↓
IVEX-PTZ-30		Поворотная HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, "дворник" для объектива.	20274 ↓
IVEX-PTZ-31		Поворотный взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. "дворник" для объектива.	17828 ↓
IVEX-PTZ-40		Поворотный взрывозащищенный кожух для тепловизора. Германиевое стекло, "дворник" для объектива.	26797 New
IVEX-FZ-30		HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, "дворник" для объектива.	6720
IVEX-FZ-31		Взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. "дворник" для объектива.	3458
IVEX-FZ-40		Взрывозащищенный кожух для тепловизора. Германиевое стекло, "дворник" для объектива.	13106 New
Аксессуары для взрывозащищенных видеокамер / Класс А			
IVEX-A-WLP		Настенный кронштейн	853
IVEX-A-WLF		Настенный кронштейн	709
IVEX-A-PD		Крепление для установки на постамент	535
IVEX-A-CO		Угловой кронштейн	752

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

Объективы			
Мегапиксельные объективы / Класс А			
MDL-3080D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 3.0-8.0 мм, F1.4-360, 91.5-40.5°, ИК-коррекция, DC, CS	45
MDL-2811D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 2.8-11.0 мм, F1.4-360, 95.0°-27.0°, ИК-коррекция, DD, CS	56
MDL-0622D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 6.0-22.0 мм, F1.4-360, 43.6-16.5°, ИК-коррекция, DC, CS	71
MDL-0560D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 5.0-60.0 мм, F1.6-360, 52.5°-4.6°, ИК-коррекция, DD, CS	144
Объективы с автоматической диафрагмой (Direct Drive) / Класс В			
MDL-1634D		1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-360, 172.2°-77.8°, DD, CS	66
MDL-0550D		1/3", 5.0-50.0 мм, F1.4-360, 49.4°-5.8°, DD, CS	73

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ