






Прайс-лист ОКТАБРЬ 2017

IP камеры в уличных корпусах	1
IP камеры для помещений	2
IP поворотные камеры, IP регистраторы	3
Аксессуары для IP-камер	4
IP серверы Fly Cube	5
AHD камеры в уличных корпусах	6
AHD купольные камеры для помещений	7
AHD корпусные / модульные камеры	8
AHD поворотные камеры / AHD регистраторы	9
HD-SDI / EX-SDI камеры	10
HD-SDI / EX-SDI поворотные камеры, регистраторы	11
Видеокамеры для агрессивных сред	12
Взрывозащищенные камеры IVEX	13
Объективы	14

IP-видеонаблюдение			
Купольные IP-камеры для помещений 2.0 Mpix			
MDC-L7090VSL-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 530мА	213
MDC-L7090VSL-30A		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Автофокус, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 630мА	237
MDC-L7290VSL-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 530мА	196
MDC-L7290VSL		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.001Лк, Убираемый ИК-фильтр, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	181
MDC-L7090FSL-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА	183
MDC-L7290FSL-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА	164
MDC-L7090FSL		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив 4.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.001Лк, Audio вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	171
MDC-L7290FSL		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив 4.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.001Лк, Убираемый ИК-фильтр, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	151
Корпусные IP-камеры для помещений 2.0 Mpix			
MDC-L4090CSL		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.001Лк, Audio вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 280мА	222
MDC-L3290FSL		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в миниатюрном квадратном корпусе, 1/2.8" Starvis SONY, Объектив 4.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.001Лк, WDR (аппаратн.), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА, Адаптер в комплекте	145
Корпусные IP-камеры для помещений 2.0 Mpix			
MDC-N4090		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера, 1/2.8" Progressive CMOS SONY, 0.01Лк, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, -10~+50, 12В DC, 180мА, Адаптер в комплекте	146
MDC-N4090W		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/2.8" Progressive CMOS SONY, 0.01Лк, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, -10~+50, 12В DC, 280мА, Адаптер в комплекте	161
MDC-N4090-8		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера с ИК-подсветкой, 1/2.8" Progressive CMOS SONY, 0.01Лк/0Лк (ИК вкл), Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, ИК-подсветка (8 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10 м, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, -10~+50, 12В DC, 280мА, Адаптер в комплекте	153
MDC-N4090W-8		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера с Wi-Fi модулем и ИК-подсветкой, 1/2.8" Progressive CMOS SONY, 0.01Лк/0Лк (ИК вкл), Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, ИК-подсветка (8 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10 м, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, -10~+50, 12В DC, 380мА, Адаптер в комплекте	168

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

IP-видеонаблюдение			
Скоростные поворотные IP-камеры			
MDS-i1091H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.86" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.001Лк (Ч/Б, DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -50~+60, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 24Вт, Адаптер в комплекте	1165
MDS-i2091H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.001Лк (Ч/Б, DSS вкл), WDR, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.45~89.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -50~+60, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 28Вт	2008
MDS-i3091-2H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.001 (Ч/Б) / 0.0001 (DSS вкл) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 150 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080 (25 к/сек), DNR, WDR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -50~+60, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 120Вт	2223
MDS-M3331-10		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 3.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.02 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (10 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 150 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.5~148.5 мм, Оптическое увеличение 33x, 2048x1520 (25 к/сек), DNR, WDR, H.264/H.265, Onvif, MicroSD до 128 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 2/1, рабочие температуры -40~+70, Уличный кожух, 24В AC, 120Вт	1832
MDS-M22121-10		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 12.0 Megapixel 1/1.7" Progressive CMOS, 0.06 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (10 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 250 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 6.5~143 мм, Оптическое увеличение 22x, 4000x3000 (25 к/сек), DNR, H.264/H.265, Onvif, MicroSD до 128 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 2/1, рабочие температуры -40~+70, Уличный кожух, 24В AC, 120Вт	3078
NVR 3.0 Mpix			
MDR-N8490		8 цифровых каналов, 200 к/сек (2048x1536), H.264, Видеоых. 1 HDMI, 1 VGA (2048x1536), SPOT, Audio вх. 3 RCA, Audio вых. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 80 Mbps, Тревожные вх. 2, Тревожные вых. 1 (реле), HDD (опция) 2 внутренних (до 2*6ТБ), 12В DC, 3А	719
MDR-N16490		16 цифровых каналов, 400 к/сек (2048x1536), H.264, Видеоых. 1 HDMI, 1 VGA (2048x1536), SPOT, Audio вх. 3 RCA, Audio вых. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 160 Mbps, Тревожные вх. 2, Тревожные вых. 1 (реле), HDD (опция) 2 внутренних (до 2*6ТБ), 12В DC, 3А	866
MDR-N8800		8 цифровых каналов, 200 к/сек (2048x1536), H.264, Видеоых. 1 HDMI, 1 VGA (2048x1536), SPOT, Audio вх. 4 RCA, Audio вых. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 80 Mbps, Тревожные вх. 4+1 общий, Тревожные вых. 4, 2 реле, HDD (опция) 4 внутренних (до 4*6ТБ), 1 e-sata (4*6ТБ), 12В DC, 6А	1096
MDR-N16800		16 цифровых каналов, 400 к/сек (2048x1536), H.264, Видеоых. 1 HDMI, 1 VGA (2048x1536), SPOT, P2P, Audio вх. 4 RCA, Audio вых. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 160 Mbps, Тревожные вх. 4+1 общий, Тревожные вых. 4, 2 реле, HDD (опция) 4 внутренних (до 4*6ТБ), 1 e-sata (4*6ТБ), 12В DC, 6А	1229
NVR 12.0 Mpix			
MDR-M32000		32 цифровых канала, Запись до 12.0 Мр, 25 к/сек на канал (2592x1520), H.264/H.265, Видеоых. 2 HDMI, 1 VGA, Audio вх. 32 x IP-кам.+1RCA, Audio вых. 1RCA, 10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 320 Mbps, Тревожные вх. 16, Тревожные вых. 4, HDD (опция) 4 внутренних (до 4*8ТБ), 12В DC, 5А	665
MDR-M64000		64 цифровых канала, Запись до 12.0 Мр, 12.5 к/сек на канал (2592x1520), 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264/H.265, Видеоых. 2 HDMI, 1 VGA, Audio вх. 64 x IP-кам.+1RCA, Audio вых. 1RCA, 10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 320 Mbps, Тревожные вх. 16, Тревожные вых. 4, HDD (опция) 8 внутренних (до 8*8 ТБ), 220В AC	1064
MDR-M128-16		128 цифровых канала, Запись до 12.0 Мр, 12.5 к/сек на канал (2592x1520), 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264/H.265, Видеоых. 2 HDMI (опционально до 12 вых.), 1 VGA, Audio вх. 128 x IP-кам.+1RCA, Audio вых. 1RCA, 10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 512 Mbps, Тревожные вх. 24, Тревожные вых. 8, HDD (опция) 16 внутренних (до 16*8 ТБ), RAID 1/5, 220В AC с резервированием	5051
NVR 2.0 Mpix для интеграции со счетчиками банкнот			
MDR-R016		16 цифровых каналов, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Видеоых. 1 HDMI, 1 VGA, CVBS, Audio вых. 1RCA, 10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 40 Mbps, Тревожные вх. 4, Тревожные вых. 1, HDD (опция) 2 внутренних (до 2*6ТБ), или 1 внутренний + 1 e-sata, 12В DC	599
Аксессуары			
MDK-100		Пульт управления поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	291
MDC-IWA1		USB Wi-Fi антенна	51

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

IP-видеонаблюдение			
Аксессуары			
WB-100		Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер с вариофокальным объективом	93
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер с вариофокальным объективом, в пластиковых корпусах, цвет белый	13
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер с вариофокальным объективом, в пластиковых корпусах, цвет черный	13
MDS-30EWB		Распределительная коробка для MDS-i3091-2H	180
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-i1091H, MDS-i2091H	115
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-i1091H, MDS-i3091-2H	96
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-i1091H, MDS-i3091-2H	101
MDS-100EICB		Адаптер для крепления в подвесной потолок MDS-i1091H	107
WMB-208		Настенный кронштейн для помещений, для MDC-M8040VTD-2, MDC-M8040VTD-2A	59
WMB-188		Настенный кронштейн для помещений, для MDC-M8040FTD-30	59
WMB-230		Настенный кронштейн (230 мм) для MDS-M3331-10	76
WMB-216		Настенный кронштейн (314 мм) для MDS-3331-10, MDS-22121-10	75
PMB-200		Потолочный кронштейн (200 мм) для MDC-M8040VTD-2, MDC-M8040VTD-2A, MDC-M8040FTD-30, MDS-M3331-10, MDS-22121-10	65
CMB-500		Потолочный кронштейн (500 мм) для MDS-M3331-10, MDS-22121-10	90
CMA-116		Адаптер для потолочных кронштейнов (CMB-500, CMB-200) для MDS-M3331-10, MDC-22121-10	39
WMB-253		Настенный кронштейн с коммутационной коробкой, уличный, для MDC-M8040VTD-2, MDC-M8040VTD-2A	73
WMB-233		Настенный кронштейн с коммутационной коробкой, уличный, для MDC-M8040FTD-30	73
CMA-149		Адаптер для потолочного кронштейна (PMB-200) для MDC-M8040VTD-2, MDC-M8040VTD-2A	22
CMA-100		Адаптер для потолочного кронштейна (PMB-200) для MDC-M8040FTD-30	24
CMB-200		Потолочный кронштейн (200 мм) для MDS-M3331-10, MDS-22121-10	37
CMB-215		Адаптер (металл) для крепления на угол настенных кронштейнов (WMB-230, WMB-216) для MDS-M3331-10, MDS-22121-10	68
CMB-215B		Адаптер (алюминий) для крепления на угол настенных кронштейнов (WMB-230, WMB-216) для MDS-M3331-10, MDS-22121-10	104
PMB-120		Адаптер для крепления на столб настенных кронштейнов (WMB-253, WMB-233, WMB-208, WMB-188) для купольных камер MDC-M8040VTD-2, MDC-M8040VTD-2A, MDC-M8040FTD-30, а так же для уличных камер MDC-M6040VTD-42, MDC-M6240FTD-2 (нужна коммутационная коробка JB-126)	39
PMB-99		Адаптер для крепления на столб MDC-M6240FTD-2, MDC-M6040VTD-42 (без коммутационной коробки)	36
FMB-235		Адаптер для крепления в подвесной потолок MDC-M8040VTD-2, MDC-M8040VTD-2A	55
TMA-108		Наклонный адаптер для крепления MDC-M8040FTD-30	7
JB-296		Коммутационная коробка для кронштейнов (WMB-230, WMB-216) для MDS-M3331-10, MDS-22121-10	208
JB-145		Коммутационная коробка для MDC-M8040VTD-2, MDC-M8040VTD-2A	33
JB-109		Коммутационная коробка для MDC-M8040FTD-30	25
JB-126		Коммутационная коробка для MDC-M6040VTD-42, MDC-M6240FTD-2	56

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

IP-видеонаблюдение			
Сетевые IP видеорегистраторы на базе профессионального ПО Fly Cube			
MDR-iVC4-1		ОС на базе Linux 64 bit, 4 цифровых канала, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, Рекомендуемый суммарный поток на запись для 1 канала до 12 Мбит/с, Видеовых 1 монитор (HDMI (1920x1080)/VGA/DVI-D, Audio вх. 4 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 1 внутренний (опция), 220В AC	664
MDR-iVC9-3		ОС на базе Linux 64 bit, 9 цифровых каналов, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, Рекомендуемый суммарный поток на запись для 1 канала до 12 Мбит/с, Видеовых 2 монитора: HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 9 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 3 внутренних (опция), 220В AC	1037
MDR-iVC16-3		ОС на базе Linux 64 bit, 16 цифровых каналов, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, Рекомендуемый суммарный поток на запись для 1 канала до 12 Мбит/с, Видеовых 2 монитора: HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 16 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 3 внутренних (опция), 220В AC	1576
MDR-iVC25-5		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 25 цифровых канала с возможностью расширения до 40, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, Рекомендуемый суммарный поток на запись для 1 канала до 12 Мбит/с, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 25 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 5 внутренних (опция), 220В AC	2708
MDR-iVC36-8		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 36 цифровых канала с возможностью расширения до 64, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, Рекомендуемый суммарный поток на запись для 1 канала до 12 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 36 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 8 внутренних (опция), 220В AC	4744
MDR-iVC64-12		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 64 цифровых канала с возможностью расширения до 96, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, Рекомендуемый суммарный поток на запись для 1 канала до 12 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 64 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 12 внутренних (опция), 220В AC	6423
MDR-iVC80-16		3U, ОС на базе Linux 64 bit, 80 цифровых канала с возможностью расширения до 128, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, Рекомендуемый суммарный поток на запись для 1 канала до 12 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 80 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 16 внутренних (опция), 220В AC	9154
MDR-iVC150-24		4U, ОС на базе Linux 64 bit, 150 цифровых канала с возможностью расширения до 192, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, Рекомендуемый суммарный поток на запись для 1 канала до 12 Мбит/с, Видеовых 4 монитора (4x20 кам.): 2*HDMI (1920x1080)/2*DVI-D, Audio вх. 150 x IP-кам., Audio вых. 1, Возможно добавление аналитик, HDD - 24 внутренних (опция), 220В AC	12999
Сервер графической станции / Класс А			
MDR-iGS40/2		Сервер графической станции Fly Cube, поддерживает 2 монитора (по 20 каналов на каждый монитор). Предназначена для оперативной работы оператора видеонаблюдения.	1737
MDR-iGS80/4		Сервер графической станции Fly Cube, поддерживает 4 монитора (по 20 каналов на каждый монитор). Предназначена для оперативной работы оператора видеонаблюдения.	3425

Сетевые IP-видеорегистраторы на базе профессионального ПО Fly Cube	
<p>FLY CUBE – система мониторинга бизнеса, которая обеспечивает экономическую безопасность предприятия и предоставляет аналитическую информацию для принятия управленческих решений. Важно отметить, что эта система является единой точкой сбора и обработки информации о предприятии. Данные в нее поступают от систем учета и контроля, которые установлены на предприятии и которые интегрированы с ПО FLY CUBE.</p> <p>www.flybiz.ru</p>	
Возможное добавление аналитик	
Агенты распознавания автомобильных номеров	
FDC LPR CIS	Модуль распознавания номеров Россия, Беларуси, Украины, Казахстана, Молдавия.
Агенты анализа людей и объектов в кадре	
FDC People count	Модуль подсчета посетителей.
FDC Crowd control	Модуль подсчета количества людей в кадре или заданной области (длина очереди, количество людей у прилавка, пр.).
Универсальные видео агенты	
FDC SensorLine	Детектор запрещенного движения.
Hardware Integration Agents	
Программные модули, которые позволяют интегрировать в одну систему Fly Cube и стороннее оборудование. Позволяют получать информацию от стороннего оборудования. А также могут отправлять управляющие сигналы на исполнительные устройства.	
FDC Relay	Модуль интеграции с внешними устройствами через блок управления сухими контактами.
FDC Scanner	Модуль интеграции со сканерами штрих кодов.
FDC CSA	Модуль интеграции с электронной книгой жалоб. Позволяет в режиме реального времени отслеживать отзывы и удовлетворенность клиентов.
POS Agents	
Модуль контроля кассовых операций. Позволяют получать от кассовых серверов всю информацию о проводимых кассовых операциях, синхронизировать эти данные с видеопотоком, и проводить поиск по различным сценариям.	
FDC PoS	Функционал: система титрования; смарт-фреймы; поиск по чеку и событиям кассового сервера; «товары группы риска»; отчеты; система
Security Agents	
Программные модули интеграции с охранными системами и системами контроля доступа.	
FDC Satel	Модуль интеграции с системами Satel
FDC Bolid	Модуль интеграции с системами Bolid.
FDC RusGuard	Модуль интеграции с системами контроля доступа RusGuard.
ERP Agents	
Программные модули, которые позволяют интегрировать в одну систему ПО Fly Cube и ERP системы. Позволяют вести двусторонний обмен информацией между Fly Cube и ERP системами. Эти данные могут в дальнейшем быть использованы для формирования различных отчетов и графиков, поиска по архиву нужного события, принятия решений, пр.	
FDC 1C	Модуль интеграции с системой учета 1С 8.2.

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

AHD			Розница, у.е.*
Уличные Корпусные AHD камеры 2.0 Мрпх			
MDC-AH6290TDN-40H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 6.0-50.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 90м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 550mA	332 ↓
MDC-AH6290TDN-40HA		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив APD, 6.0-50.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 90м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 650mA	376 ↓
MDC-AH6290TDN-42H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 3.5-16.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 70м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 600mA	235 ↓
MDC-AH6290TDN-42HA		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив APD, 6.0-22.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 70м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 700mA	266 ↓
MDC-AH6290WDN-42A		Корпусная камера в уличном кожухе, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / (720p), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 60м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 790mA	204 ↓
MDC-AH6290TDN-42		Корпусная камера в уличном кожухе, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 3.5-16.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 60м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 640mA	179 ↓
MDC-AH6290TDN-24H		Корпусная камера в уличном кожухе, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 580mA	153 ↓
MDC-AH6290TDN-40A		Корпусная камера в уличном кожухе, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY CMOS, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 52дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 470mA	120 New
MDC-AH6290FTN-24		Корпусная камера в уличном кожухе, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 260mA	70 ↓
MDC-AH6290FSL-24		Корпусная камера в уличном кожухе, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 260mA	106 ↓
MDC-AH6290TDN-30S		Корпусная камера в уличном кожухе, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity Sensor SONY, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -30~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 350mA	72
MDC-AH6290FTN-24S		Корпусная камера в уличном кожухе, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity Sensor SONY, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (27 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -30~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 310mA	51
MDC-AH6290FTN-1W2		Корпусная камера в уличном кожухе, 2.0 Megapixel 1/2.9" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (2 диода) вкл. при обнаружении движения, Дальность подсветки 20м, передача тревожных сигналов на регистратор, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, OSD, Корпус IP65, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 430mA	82 New
Уличные Миниатюрные Мультиформатные камеры 2.0 Мрпх			
MDC-1290FDN		Миниатюрная камера в погодозащитном корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Exmor CMOS, AHD / TVI / CVI (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.5мм (угол обзора 150 градусов), S/N: более 50дБ, День/Ночь, 1.0Лк(Цвет) / 0.0008Лк(DSS вкл.), ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, Кронштейн в комплекте, 170mA	146 New
Уличные Корпусные AHD камеры 4.0 Мрпх			
MDC-AH6240VTD-30S		Корпусная камера в уличном кожухе, 4.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (2688x1520), Объектив 2.7-13.5мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -30~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 350mA	90
MDC-AH6240FTD-24S		Корпусная камера в уличном кожухе, 4.0 Megapixel 1/3" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (2688x1520), Объектив 4.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (27 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -30~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 310mA	67
Антивандалные Уличные Купольные AHD камеры 2.0 Мрпх			
MDC-AH8290WDN-30		Купольная антивандалная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / (720p), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 610mA	172 ↓
MDC-AH8290WDN-30A		Купольная антивандалная камера, Автофокус, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / (720p), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 710mA	198 ↓
MDC-AH8290TDN-30		Купольная антивандалная камера, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 560mA	160 ↓
MDC-AH9290FTN-24		Купольная антивандалная камера в корпусе типа "Egg", 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 300mA	97 ↓
MDC-AH9290FTN1		Купольная антивандалная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус хромированный накладной IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200mA	109 ↓
MDC-AH9290FTN2		Купольная антивандалная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус хромированный врезной IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200mA	82 ↓
MDC-AH9290TDN-2W16AT		Купольная антивандалная камера в корпусе типа "Egg", 2.0 Megapixel 1/2.8" SONY Exmor CMOS, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), LED-подсветка (16 белых диодов) вкл. при обнаружении движения, Дальность подсветки 30м, 1 тревожный вх., 2 тревожных вых., ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 650mA	288
MDC-AH9290TDN-2W16A		Купольная антивандалная камера в корпусе типа "Egg", 2.0 Megapixel 1/2.8" SONY Exmor CMOS, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), LED-подсветка (16 белых диодов) вкл. при обнаружении движения, Дальность подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 650mA	262
MDC-AH9290FTN-2W16		Купольная антивандалная камера в корпусе типа "Egg", 2.0 Megapixel 1/2.8" SONY Exmor CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), LED-подсветка (16 белых диодов) вкл. при обнаружении движения, Дальность подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 530mA	210
MDC-AH9290FTN-1W2		Купольная антивандалная камера в корпусе типа "Egg", 2.0 Megapixel 1/2.9" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (1 ИК-диод), LED-подсветка (2 диода) вкл. при обнаружении движения, Дальность подсветки 20м, передача тревожных сигналов на регистратор, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, OSD, Корпус IP64, Рабочие температуры -40~+60, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 430mA	82 New
Аксссуары			
MDC-Siren		Тревожная сирена для камер MDC-AH6290FTN-1W2, MDC-AH9290FTN-1W2. Громкость 90 дБ, Питание от камеры 12 В DC, 100 мА	12 New

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

AHD			
Купольные AHD Камеры Для Помещений 1.3 Мрiх			
MDC-AH7260FTD-24S		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720р), 2.8мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300mA	32
Купольные AHD Камеры Для Помещений 2.0 Мрiх			
MDC-AH7290WDN-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080р) / (720р), Объектив APД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-DNR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 370mA	139
MDC-AH7290WDN-30A		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080р) / (720р), Объектив APД, 2.8~12.0мм, Автофокус, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 470mA	165
MDC-AH7290TDN-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080р) / CVBS (960Н), Объектив APД, 2.8~12.0мм, Автофокус, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-DNR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 320mA	126
MDC-AH7290TDN-24A		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY CMOS, Автофокус, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080р) / CVBS (960Н), Объектив APД, 2.8~12.0мм, S/N: более 52dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 310mA	98
MDC-AH7290TDN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive CMOS, AHD (1080р) / CVBS (960Н), Объектив, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.001Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200mA	80
MDC-AH7290VK		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080р) / CVBS (1280Н), Объектив, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.0001Лк, True Day&Night(ICR), Privacy Mask, Motion Detection, ATW, DSS, BLC, AGC, 2D-NR, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 220mA	85
MDC-AH7290FTN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive CMOS, AHD (1080р) / CVBS (960Н), Объектив, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.001Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200mA	60
MDC-AH7290FK		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080р) / CVBS (1280Н), Объектив, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.0001Лк, True Day&Night(ICR), Privacy Mask, Motion Detection, ATW, DSS, BLC, AGC, 2D-NR, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 220mA	64
MDC-AH7290TDN-21S		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity Sensor SONY, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080р), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 300mA	63
MDC-AH7290FTN-24S		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity Sensor SONY, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080р), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 300mA	42
Купольные AHD Камеры Для Помещений 4.0 Мрiх			
MDC-AH7240VTD-21S		Купольная камера для помещений, 4.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (2688x1520), Объектив 2.7~13.5мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 350mA	81
MDC-AH7240FTD-24S		Купольная камера для помещений, 4.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (2688x1520), Объектив 4.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 310mA	58
AHD Аксессуары			
WB-100		Кронштейн настенный для купольных антивандальных AHD-камер с вариофокальным объективом	93
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	13
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	13

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

AHD				
Корпусные AHD Камеры Для Помещений				
MDC-AH4290TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200мА	105	↓
MDC-AH4291TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 24В AC / 12В DC	121	↓
MDC-AH4292TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 220В AC	126	↓
MDC-AH4290WDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.005Лк, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 250мА	190	
Миниатюрные AHD Камеры Для Помещений				
MDC-AH3290FSL		Миниатюрная камера для помещений в квадратном корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, AHD (1080p) / CVBS (1280H), Объектив 4.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.001Лк (Цвет), ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 125мА	106	↓
Модульные AHD Камеры 1.3 Мрпх				
MDC-AH2260FDN		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/3" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 180мА	57	
Модульные AHD Камеры 2.0 Мрпх				
MDC-AH2290WDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 52dB, День/Ночь, 0.005Лк, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-DNR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 150мА	81	New
MDC-AH2290TDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.9" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.001Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 220мА	56	↓
MDC-AH2290FTN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" SONY Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 180мА	43	↓
MDC-AH2290FSL		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, AHD (1080p) / CVBS (1280H), Объектив 4.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.001Лк (Цвет), ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 125мА	78	↓

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

AHD			Розница, у.е.*
AHD Скоростные поворотные камеры			
MDS-1091		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.01Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 2/1, рабочие температуры 0~+50, 12 В DC / 24В AC, 31Вт	705
MDS-1091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) (DSS вкл)/0.01Лк (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -50~+60, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 50Вт	1015
MDS-3091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001 Лк (Цвет), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 8/4, Нагревательные элементы, рабочие температуры -50~+60, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 12В DC / 24В AC, 65Вт, Адаптер в комплекте	1508
MDS-3091-2H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 150 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, DNR, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -50~+60, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 60Вт, Адаптер в комплекте	2072
AHD Регистраторы			
MDR-4100		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD / TVI / CVI (4Мр/3Мр/1080р/720р/960Н), 4 кан. аудио, Тревожные вх/вых 4/1, Скорость записи на канал: 6 к/сек (4Мр), 8 к/сек (3Мр), 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (720р/960Н), Видео выходы: 1HDMI (2560x1440), 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 6ТБ), 12В DC	107
MDR-8100		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD / TVI / CVI (4Мр/3Мр/1080р/720р/960Н), 4 кан. аудио, Тревожные вх/вых 4/1, Скорость записи на канал: 6 к/сек (4Мр), 8 к/сек (3Мр), 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (720р/960Н), Видео выходы: 1HDMI (2560x1440), 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 6ТБ), 12В DC	154
MDR-16100		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD / TVI / CVI (4Мр/3Мр/1080р/720р/960Н), 6 кан. аудио, Тревожные вх/вых 4/1, Скорость записи на канал: 6 к/сек (4Мр), 8 к/сек (3Мр), 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (720р/960Н), Видео выходы: 1HDMI (2560x1440), 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние (до 2*6ТБ), 12В DC	294
MDR-4040		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD/TVI (4Мр/1080р/720р/960Н), 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 7 к/сек на канал (4Мр), Видео выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние (до 6ТБ), 12В DC	175
MDR-8040		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD/TVI (4Мр/1080р/720р/960Н), 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 7 к/сек на канал (4Мр), Видео выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние (до 6ТБ), 12В DC	262
MDR-16040		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD/TVI (4Мр/1080р/720р/960Н), 6 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 7 к/сек на канал (4Мр), Видео выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, Тревожные вх/вых 4/1, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние (до 2*6ТБ), 12В DC	585
MDR-4140		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD/TVI (4Мр/1080р/720р/960Н), 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 12.5 к/сек на канал (4Мр), Видео выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 6ТБ), 12В DC	238
MDR-8140		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD/TVI (4Мр/1080р/720р/960Н), 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 12.5 к/сек на канал (4Мр), Видео выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 6ТБ), 12В DC	447
MDR-16140		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD/TVI (4Мр/1080р/720р/960Н), 6 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 12.5 к/сек на канал (4Мр), Видео выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, Тревожные вх/вых 4/1, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние (до 2*6ТБ), 12В DC	830
MDR-AH8900		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD / HD-SDI / Ex-SDI (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видео выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние (до 4*6ТБ), 12В DC	1617
MDR-AH16900		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD / HD-SDI / Ex-SDI (1080р, 720р) / 960Н, 16 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видео выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние (до 4*6ТБ), e-sata, 12В DC	1998
MDR-16590		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н / TVI, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видео выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние (до 2*6ТБ), 12В DC	626
MDR-16690		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н / TVI, 16 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видео выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние (до 2*6ТБ), 12В DC	636
AHD Аксессуары			
MDK-100		Пульт управления поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	291
MDS-30EWB		Распределительная коробка для MDS-3091-2H	180
OH-10		Уличный кожух с настенным кронштейном для MDS-1091	136
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-1091H	115
CM-10		Потолочный кронштейн для MDS-1091	107
CM-30		Потолочный кронштейн для MDS-3091H	132
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-1091H MDS-3091-2H	96
PMA-10-30		Адаптер для крепления на столб MDS-1091	102
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-1091H, MDS-3091-2H	101
MDS-100EISB		Адаптер для крепления а подвесной потолок MDS-1091H	107

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

HD-SDI / EX-SDI				
HD-SDI / EX-SDI камеры в уличном корпусе 2.0 Mpix				
MDC-H6290VSL-40H		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой и нагревательными элементами, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p, Объектив APD, 6.0-50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 80м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 630mA	375	↓
MDC-H6290VSL-40HA		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой и нагревательными элементами, Автофокус, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p, Объектив APD, 6.0-50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 80м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 730mA	426	↑
MDC-H6290VSL-42H		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой и нагревательными элементами, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p, Объектив APD, 3.5-16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 550mA	280	↓
MDC-H6290VSL-42		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p, Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 650mA	188	New
MDC-H6290VSL-42A		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой, Автофокус, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p, Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 650mA	252	↑
MDC-H6290FSL-24		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400mA	137	↓
HD-SDI / EX-SDI камеры в уличном корпусе 4.0 Mpix				
MDC-H6240VSL-42		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой, 4.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, 2592x1520, Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 50м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -50~+60, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 530mA	224	New
MDC-H6240FSL-24		Корпусная камера в уличном кожухе с ИК-подсветкой, 4.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, Убираемый ИК-фильтр, 2592x1520, Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400mA	162	
HD-SDI / EX-SDI камеры в антивандальном куполе 2.0 Mpix				
MDC-H8290VSL-30		Купольная антивандальная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, Корпус IK10, IP66, Рабочие температуры -40~+60, 12В DC, 450mA	230	
MDC-H9290FSL-24		Купольная антивандальная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, 0Лк (ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+60, 12В DC, 400mA	138	↓
HD-SDI / EX-SDI камеры для помещений 1.3 Mpix				
MDC-H4260CTD		Корпусная камера под объектив, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк, Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280x720, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, BLC, AGC, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 200mA	96	
HD-SDI / EX-SDI камеры для помещений 2.0 Mpix				
MDC-H7290VSL-30		Купольная камера для помещений с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 460mA	165	↓
MDC-H7290VSL		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, 0.001(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 150mA	160	↑
MDC-H7290FSL-30		Купольная камера для помещений с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Объектив 3.6 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 400mA	130	New
MDC-H7290FSL		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, 0.001Лк (Цвет), 1920x1080, Объектив 4.0 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 150mA	112	↓
MDC-H4290CSL		Корпусная камера под объектив, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, 0.001(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 150mA	147	
MDC-H3290FSL		Миниатюрная корпусная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Starvis SONY, 0.001Лк (Цвет), 1920x1080, Объектив 4.0 мм, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 150mA	129	↓
HD-SDI / EX-SDI камеры для помещений 4.0 Mpix				
MDC-H7240VSL-30		Купольная камера для помещений с ИК-подсветкой, 4.0 Megapixel (2688x1520), 1/2.8" Starvis SONY, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 2592x1520, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 460mA	201	↑
MDC-H7240FSL-30		Купольная камера для помещений с ИК-подсветкой, 4.0 Megapixel (2688x1520), 1/2.8" Starvis SONY, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 2592x1520, Объектив 4.0 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 400mA	153	New
MDC-H7240VSL		Купольная камера для помещений, 4.0 Megapixel (2688x1520), 1/2.8" Starvis SONY, 0.001(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 2592x1520, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 150mA	194	↑
MDC-H7240FSL		Купольная камера для помещений, 4.0 Megapixel (2688x1520), 1/2.8" Starvis SONY, 0.001Лк (Цвет), 2592x1520, Объектив 4.0 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, Рабочие температуры -10~+50, 150mA	138	↓
MDC-H4240CSL		Корпусная камера под объектив, 4.0 Megapixel (2688x1520), 1/2.8" Starvis SONY, 0.001(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, CS, 2592x1520, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 150mA	171	↑
MDC-H3240FSL		Миниатюрная корпусная камера, 4.0 Megapixel (2688x1520), 1/2.8" Starvis SONY, 0.001Лк(Цвет), 2592x1520, Объектив 4.0 мм, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 150mA	155	

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

HD-SDI / EX-SDI			
HD-SDI / EX-SDI скоростные поворотные камеры			
MDS-H1091H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет)/0.01Лк (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10х, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -50~+60, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 650 мА	1083
MDS-H2091H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.45~89.0 мм, Оптическое увеличение 20х, 1920x1080, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -50~+60, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 900 мА	1815
MDS-H309-2H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), ИК-подсветка, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 120 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30х, 1920x1080, H.264/MJPEG, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, Кронштейн в комплекте, Рабочие температуры -50~+60, Уличный кожух, 24В AC, 1,6 А, Адаптер в комплекте	2244
HD-SDI / EX-SDI регистраторы			
MDR-H4140		Пентаплекс, 4 кан. видео EX-SDI/HD-SDI/IP, Аудио 2, 12.5 к/сек на канал (4Мр), 25 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI (4Мр), 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренний (до 6ТБ), 12В DC (Адаптер в комплекте)	508
MDR-H8140		Пентаплекс, 8 кан. видео EX-SDI/HD-SDI/IP, Аудио 2, 12.5 к/сек на канал (4Мр), 25 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI (4Мр), 1VGA, Тревожны вх/вых 2/1, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние (до 2*6ТБ), 12В DC (Адаптер в комплекте)	935
MDR-H16140		Пентаплекс, 16 кан. видео EX-SDI/HD-SDI/IP, Аудио 4, 12.5 к/сек на канал (4Мр), 25 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 2HDMI (4Мр), 1VGA, Тревожны вх/вых 4/1, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние (до 2*6ТБ), 12В DC (Адаптер в комплекте)	2873
MDR-AH8900		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD / HD-SDI / Ex-SDI (1080р, 720р) / 960H, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние (до 4*6ТБ), 12В DC	1617
MDR-AH16900		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD / HD-SDI / Ex-SDI (1080р, 720р) / 960H, 16 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние (до 4*6ТБ), e-sata, 12В DC	1998
HD-SDI / EX-SDI аксессуары			
MDK-100		Пульт управления поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	291
MDA-HDTRX-01		Преобразователь HD-SDI - EX-SDI / EX-SDI - HD-SDI, Ретранслятор сигналов формата HD-SDI и EX-SDI	73
WB-100		Настенный кронштейн для антивандальных уличных камер MDC-H8290VSL-30	93
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	13
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	13
MDS-30EWB		Коробка для MDS-H309-2H	180
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-H1091H, NDS-H2091H	115
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-H1091H, MDS-H309-2H	96
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-H1091H, MDS-H309-2H	101
MDS-100EICB		Адаптер для крепления а подвесной потолок MDS-H1091H	107

New

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

Видеокамеры для агрессивных сред			
IP-Видеокамеры для агрессивных сред			
MDC-SSI6290TDN-2A		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, Автофокус, 1/3" CMOS SONY, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP68, PoE, Рабочие температуры -40~+60, 12В DC, 375мА	1213
MDC-SSI6290FTN-2		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 и с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS SONY, Объектив 3.7мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP68, PoE, Рабочие температуры -40~+60, 12В DC, 375мА	1108
MDC-SSI8290TDN-24A		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, Автофокус, 1/3" CMOS SONY, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP68, PoE, Рабочие температуры -40~+60, 12В DC, 250мА	1223
MDC-SSI8290TDN-24		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS SONY, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP68, PoE, Рабочие температуры -40~+60, 12В DC, 250мА	1100
MDC-SSI8290FTN-24		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS SONY, 3.7мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP68, PoE, Рабочие температуры -40~+60, 12В DC, 250мА	1075
AHD-Видеокамеры для агрессивных сред			
MDC-SSAH6290TDN-2A		Корпусная 2.0 мегапиксельная камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, Автофокус, 1/3" CMOS Panasonic Объектив APD, 2.8-12.0мм, АHD (1080р) / CVBS (960Н), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, WDR, DSS, BLC, AGC, 3D-DNR, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+60, 12В DC, 375мА	828
MDC-SSAH8290TDN-24		Купольная 2.0 мегапиксельная камера День/Ночь в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, 1/3" Exmor CMOS SONY, Объектив APD, 2.8-12.0мм, АHD (1080р) / CVBS (960Н), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+60, 12В DC, 250мА	710
HD-SDI-Видеокамеры для агрессивных сред			
MDC-SSH6290TDN-2A		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M) / EX-SDI в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, Автофокус, 2.0 Megapixel 1/3" CMOS Panasonic, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 375мА	822
MDC-SSH6290FTN-2		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M) / EX-SDI в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" CMOS Panasonic, 3.6мм, 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25 м, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 375мА	673
MDC-SSH8290TDN-24		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M) / EX-SDI в кожухе IP68 из нержавеющей стали SUS316 с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" CMOS Panasonic, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, Корпус IP68, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 250мА	730

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

IVEX			
Взрывозащищенные видеокамеры			
IVEX-PTZR-10		Поворотная HD-SDI видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива, антиобледенение стекол.	23848
IVEX-PTZR-30		Поворотная HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	24392
IVEX-PTZR-31		Поворотный взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	21130
IVEX-PTZR-40		Поворотный взрывозащищенный кожух для видеокамеры и тепловизора. Германиевое стекло. Нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	32817
IVEX-PTZ-10		Поворотная HD-SDI видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, "дворник" для объектива	20002
IVEX-PTZ-30		Поворотная HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, "дворник" для объектива.	20546
IVEX-PTZ-31		Поворотный взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. "дворник" для объектива.	17828
IVEX-PTZ-40		Поворотный взрывозащищенный кожух для тепловизора. Германиевое стекло, "дворник" для объектива.	27069
IVEX-FZ-30		HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, "дворник" для объектива.	6720
IVEX-FZ-31		Взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. "дворник" для объектива.	4138
IVEX-FZ-40		Взрывозащищенный кожух для тепловизора. Германиевое стекло, "дворник" для объектива.	13106
IVEX-PL-10		2.0 Мр IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х.	6545
IVEX-PL-30		2.0 Мр IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 12х.	4711
Аксессуары для взрывозащищенных видеокамер			
IVEX-A-WLP		Настенный кронштейн	853
IVEX-A-WLF		Настенный кронштейн	709
IVEX-A-PD		Крепление для установки на постамент	535
IVEX-A-CO		Угловой кронштейн	752

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

Объективы			
1.3 Мегапиксельные объективы			
MDL-1634D		1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-360, 172.2°-77.8°, DD, CS	55
2.0 Мегапиксельные объективы			
MDL-3080D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 3.0-8.0 мм, F1.4-360, 91.5-40.5°, ИК-коррекция, DC, CS	45
MDL-2812D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 2.8-12.0 мм, F1.4-360, 95.0°-27.0°, ИК-коррекция, DD, CS	56
MDL-0622D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 6.0-22.0 мм, F1.4-360, 43.6-16.5°, ИК-коррекция, DC, CS	71
MDL-0550D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 5.0-50.0 мм, F1.6-360, 52.5°-4.6°, ИК-коррекция, DD, CS	144
4.0 Мегапиксельные объективы			
MDL-2812D-4.0M		4 Мпикс, 1/2.7", 2.8-12.0 мм, F1.4-360, 95-30°, ИК-коррекция, DC, CS	71

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ